



**ΨΗΦ.ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  
BLUETOOTH + ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟ**

EGK101

**Σχεδιασμός**

Τρόπος στερέωσης	Συμμετρική ράγα DIN
------------------	---------------------

**Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά**

Ονομαστική τάση λειτουργίας $U_e$	230 V
Ονομαστική τάση	230 V
Είδος τάσης τροφοδοσίας	AC
Συχνότητα	50/60 Hz

**Τάση**

Τάση λειτουργίας	230 V AC
------------------	----------

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

Ρεύμα διακοπής στα 250 V~	ανά κανάλι 10 A
---------------------------	-----------------

**Ισχύς**

Ισχύς που έχει καταναλωθεί	0,28 VA
Κατανάλωση ισχύος (λειτουργία)	170 mW

**Μπαταρία**

Απόθεμα ισχύος [χρόνια]	~ 10 a
-------------------------	--------

**Έλεγχος φωτισμού**

Εύρος μέτρησης φωτεινότητας	1 / 2000 Lux
-----------------------------	--------------

**Έλεγχος λαμπτήρων CFL**

Λαμπτήρες φθορισμού	max. 1000 VA
Μέγιστη ισχύος για λαμπτήρες φθορισμού, σε διπλή σειρά	1000 W
Λαμπτήρες οικονομίας (CFL)	400 W
Με παράλληλη εξομάλυνση	400 W

#### Έλεγχος λαμπτήρων πυράκτωσης

230V λαμπτήρες πυράκτωσης και αλογόνου	max. 2300 W
--	-------------

#### Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή σύνδεσης για δύσκαμπτο καλώδιο:	0,2 / 4mm <sup>2</sup>
Διατομή αγωγού (εύκαμπτου)	0,2...2,5 mm <sup>2</sup>
Διατομή αγωγού (μονόκλωνου)	0,2...4 mm <sup>2</sup>
Αριθμός επαφών	1
Είδος επαφών	1 μεταγωγική
Είδος σύνδεσης	με βίδα

- με βιδωτούς ακροδέκτες
- με ασφάλεια αστοχίας για το άνοιγμα της επαφής (επαφή NC)

#### Ρυθμίσεις

	100
Ελάχιστος χρόνος διακοπής	1 mn
Χρόνος	με αυτόματη εναλλαγή θερινής/χειμερινής ώρας

#### Εξοπλισμός

Τύπος προγραμματιζόμενου θερμοστάτη	Ψηφιακό
Αριθμός καναλιών	1
Αριθμός φορών διακοπής για on/off	100
Εφεδρεία απώλειας τάσης	10 χρόνια
	ναι
	όχι

#### Χρήση

Τοπική / χειροκίνητη λειτουργία	ναι
---------------------------------	-----

#### Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP	IP20
-----------------------	------

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5...45 °C
Βαθμός ρύπανσης σύμφωνα με IEC 60664 / IEC 60947-2	2
Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς	-25...70 °C

#### Ταυτοποίηση

Οικογενειακή συσκευή	EG
----------------------	----