

# Data sheet προϊόντος

Προδιαγραφές



## Acti 9 iCT ρελέ ράγας 2 επαφές 63A 220/240V

A9C21862

### Κύρια

<b>Range of product</b>	Acti9
Όνομα προϊόντος	Acti9 iCT
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Ρελέ ισχύος
Σύντομο όνομα συσκευής	ICT
Εφαρμογή συσκευής	Κίνηση-θέρμανση-φωτισμός
<b>Poles</b>	2Π
<b>[Ie]</b> ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας	63 A AC-7A 20 A AC-7B
Σύνθεση επαφής πόλου	2 NO
Τύπος δικτύου	AC
Τύπος ελέγχου	Απομακρυσμένος και χειροκίνητος έλεγχος
<b>[Uc]</b> τάση κυκλώματος ελέγχου	220...240 V AC 50 Hz

### Συμπληρωματικό

Συχνότητα δικτύου	50 Hz
<b>[Ue]</b> ονομαστική τάση λειτουργίας	250 V AC 50 Hz
Μέγιστη ισχύς	1,6 W σε 250 V AC
<b>[Ui]</b> ονομαστική τάση μόνωσης	500 V AC 50/60 Hz
<b>[Uimp]</b> ονομαστική αντοχή σε κρουστική τάση	4 kV
Τύπος σήματος ελέγχου	Παραμένον
Συχνότητα ενεργοποίησης	100 λειτουργίες/ημέρα
Τοπική σηματοδότηση	Ένδειξη θέσης
Κατανάλωση ισχύος κατά τη συγκράτηση σε <b>VA</b>	4,6 VA
Κατανάλωση ισχύος κατά την όπλιση σε <b>VA</b>	34 VA
Τρόπος τοποθέτησης	Κουμπωτό
Στήριξη τοποθέτησης	Συμμετρική ράγα DIN 35 mm
Αποστάσεις <b>9 mm</b>	4
Ύψος	85 mm

Πλάτος	36 mm
Βάθος	60 mm
Χρώμα	Λευκό
Μηχανική διάρκεια ζωής	1000000 cycles
Ηλεκτρική αντοχή	100000 cycles IEC/EN 61095 63 A 50 Hz AC-7A 30000 cycles IEC/EN 61095 20 A 50 Hz AC-7B 30000 cycles IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C 100000 cycles EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1 30000 cycles EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3 30000 cycles EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5a 30000 cycles EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5b
Συνδέσεις - ακροδέκτες	Κύκλωμα ελέγχου: ακροδέκτες τύπου σήραγγας2 καλώδιο(α) 1,5 mm <sup>2</sup> άκαμπτο Κύκλωμα ελέγχου: ακροδέκτες τύπου σήραγγας1 καλώδιο(α) 1,5...2,5 mm <sup>2</sup> άκαμπτο Κύκλωμα ισχύος: ακροδέκτες τύπου σήραγγας1 καλώδιο(α) 6...16 mm <sup>2</sup> εύκαμπτο Κύκλωμα ισχύος: ακροδέκτες τύπου σήραγγας1 καλώδιο(α) 6...25 mm <sup>2</sup> άκαμπτο Κύκλωμα ελέγχου: ακροδέκτες τύπου σήραγγας2 καλώδιο(α) 1,5...2,5 mm <sup>2</sup> εύκαμπτο
Ροπή σύσφιξης	Κύκλωμα ελέγχου: 0,8 N.m Κύκλωμα ισχύος: 3,5 N.m
Συμβατότητα προϊόντος	IACt IACs IATe IACp
Κωδικός συμβατότητας	ICT
Τμήμα της αγοράς	Γραφεία/καταστήματα Κατοικία

## Περιβάλλον

Πρότυπα	IEC/EN 61095
Επίπεδο θορύβου	30 dB
Διάχυση θερμότητας	1,6 W σε 50/60 Hz
Βαθμός προστασίας <b>IP</b>	IP20
Βαθμός ρύπανσης	2
Κλιματολογικές συνθήκες	2 συμμόρφωση με EN 60947-4-1 2 συμμόρφωση με EN 61095 2 συμμόρφωση με IEC 1095
Σχετική υγρασία	95 % σε 55 °C
Υψόμετρο λειτουργίας	2000 m
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ	-5...60 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε	-40...70 °C

## Μονάδες συσκευασίας

Τύπος συσκευασίας <b>1</b>	PCE
Αριθμός τεμαχίων συσκευασίας <b>1</b>	1
Βάρος συσκευασίας <b>1</b>	271 g
Ύψος συσκευασίας <b>1</b>	4,3 cm
Πλάτος συσκευασίας <b>1</b>	11,4 cm
Μήκος συσκευασίας <b>1</b>	12,3 cm
Τύπος συσκευασίας <b>2</b>	BB1
Αριθμός τεμαχίων συσκευασίας <b>2</b>	6
Βάρος συσκευασίας <b>2</b>	1,657 kg
Υψος συσκευασίας <b>2</b>	13 cm
Πλάτος συσκευασίας <b>2</b>	12 cm

Μήκος συσκευασίας 2	25 cm
Τύπος συσκευασίας 3	S03
Αριθμός τεμαχίων συσκευασίας 3	36
Βάρος συσκευασίας 2	10,398 kg
Υψος συσκευασίας 3	30 cm
Πλάτος συσκευασίας 3	30 cm
Μήκος συσκευασίας 3	40 cm

## Βιωσιμότητα προσφοράς

Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς	Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACH	<a href="#">Δήλωση REACH</a>
Οδηγία RoHS EE	Συμμορφώνεται <a href="#">Δήλωση RoHS EE</a>
Χωρίς υδράργυρο	Ναι
Πληροφορίες εξαιρέσεως RoHS	Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας	<a href="#">Δήλωση RoHS Κίνας</a> Προϊόν εκτός του πλαισίου του RoHS Κίνας. Δήλωση ουσιών για δική σας πληροφόρηση.
Περιβαλλοντικές αναφορές	<a href="#">Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος</a>
ΑΗΗΕ	Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.

## Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση	18 months
---------	-----------