



FW ΕΡΜΑΡΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΛ. 3ΣΤ 4Χ36Μ ΔΙΑΦ.
ΠΟΡΤΑ

FWB43GS

Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης επίτοιχη τοποθέτηση

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 125 A

Κάλυμμα, πόρτα

Είδος κλειδαριάς Πτυσσόμενη λαβή με έκκεντρο
Αριθμός των κλειδαριών στην πόρτα του πίνακα 1
Τύπος καλύμματος Με προεγκοπές
Τύπος καλύμματος Πόρτα
Διάφανη πόρτα ναι

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα λευκό
Χρώμα RAL RAL 9010 - Pure white
Υλικό ατσάλι
Είδος επεξεργασίας της επιφάνειας Επικάλυψη με σκόνη

Διαστάσεις

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος 161 mm
Εσωτερικό βάθος 161 mm
Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος 650 mm
Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος 800 mm
Πλάτος σε μονάδες διαίρεσης 12
Πάχος υλικού ερμαρίου 1 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Κατάλληλο για εξωτερική χρήση όχι

Συνθήκες σύνδεσης

Αριθμός αγωγών εισόδου 12

Εξοπλισμός

Αριθμός σειρών	12
Ποσότητα πεδίων στο πλάτος	3
Αριθμός κλειδιών	1
Ποσότητα ραγών στον πίνακα	12
Δέχεται εξαρτήματα	ναι
Αριθμός ανοιγμάτων για φλάντζες εισαγωγής καλωδίων	6
Δυνατότητα επέκτασης	ναι

Πρότυπα

Ευρωπαϊκή οδηγία WEEE	Το αφορά
-----------------------	----------

Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση IK	IK07
Δείκτης προστασίας IP	IP44
Τάξη προστασίας	κλάση μόνωσης II