



FW ΕΡΜΑΡΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΛ. 3ΣΤ 4Χ36Μ ΑΔΙΑΦ.
ΠΟΡΤΑ

FWB43S

Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης επίτοιχη τοποθέτηση

Λειτουργίες

Με είσοδο καλωδίων ναι

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 125 A

Κάλυμμα, πόρτα

Είδος κλειδαριάς Λαβή με κλειδαριά

Αριθμός των κλειδαριών στην πόρτα του πίνακα 1

Τύπος καλύμματος Με προεγκοπές

Κλειδωμα πόρτας Χωρίς

Πόρτα Μονό

Τύπος καλύμματος Κάλυμμα

Διάφανη πόρτα όχι

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Βάρος του χαλκού του προϊόντος 0,123 kg

Χρώμα λευκό

Χρώμα RAL RAL 9010 - Pure white

Υλικό φύλλο inox

Διαστάσεις

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος 161 mm

Εσωτερικό βάθος 160 mm

Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος 650 mm

Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος 800 mm

Πλάτος σε μονάδες διαίρεσης 12

Πάχος υλικού ερμαρίου 1 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Κατάλληλο για εξωτερική χρήση	όχι
-------------------------------	-----

Συνθήκες σύνδεσης

Αριθμός αγωγών εισόδου	12
------------------------	----

Εξοπλισμός

Αριθμός σειρών	12
----------------	----

Ποσότητα πεδίων στο πλάτος	3
----------------------------	---

Αριθμός κλειδιών	1
------------------	---

Ποσότητα ραγών στον πίνακα	12
----------------------------	----

Δέχεται εξαρτήματα	ναι
--------------------	-----

Αριθμός ανοιγμάτων για φλάντζες εισαγωγής καλωδίων	6
--	---

Δυνατότητα επέκτασης	ναι
----------------------	-----

Πρότυπα

Ευρωπαϊκή οδηγία WEEE	Το αφορά
-----------------------	----------

Κλάση προστασίας σύμφωνα με IEC-61140	II
---------------------------------------	----

Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση IK	09
---------------------	----

Δείκτης προστασίας IP	IP44
-----------------------	------

Τάξη προστασίας	κλάση μόνωσης II
-----------------	------------------

Αντοχή στην κρούση	IK09
--------------------	------